ENGLISH 1/3

HOW TO PUT ON THE CASE:



STEP 1: slide the right side of the iPhone into the LINKASE first.

STEP 2: then push in the left side of the iPhone until you feel a 'click'.

HOW TO TAKE IT OFF:



STEP 1: push out the left side corners until the case pops out.

STEP 2: you can now pull the iPhone out from the left side.

· If you find hard to push both left corners of the case, start by pushing first the top one, and then try the bottom one.

ENGLISH 2/3

HOW TO USE THE EMW ELEMENT:



STEP 1: press the EMW element with your thumb and your index finger.

STEP 2: pull it out until you feel a 'click'.

HOW TO BOOST THE SIGNAL:

To enhance your 4G connection for data transfer, pull out the 4G EMW element (EMW is designed to work with bands 3, 4, 25, 39 and 40 and is supported by most countries and operators. To find out more, please scan the QR code on the cover for detailed instructions).

To enhance your 3G connection or voice call, pull out the 3G EMW element (EMW is designed to work with UMTS/LTE bands 1 and 2 and is supported by most countries and operators. To find out more, please scan the QR code on the cover for detailed instructions).

To optimize your battery life, always use EMW when accessing data or during calls (battery optimization is tested by Absolute with the iPhone's factory settings).

· EMW works when the signal strength is not at its maximum potential.
· 3G/4G signal enhancement is instantaneous. However, iOS may need some time to display the change.

ENGLISH 3/3

HOW TO TEST THE SIGNAL STRENGTH:

Field Tester is an app developed by Staircase 3. © 2013 Staircase3, Inc

Download on the App Store

STEP 1: download the free 3rd party app 'Field Tester' on the App Store (scan QR code for quick access). Open the app.

STEP 2: make sure you're holding the iPhone normally, like the image illustrates. Observe wether you're in 3G or 4G mode (**A**), what's your signal bar status (**B**) and make sure auto-refresh is 'on' (**C**). Take note of the **signal percentage** (**D**).

STEP 3: pull out the 3G or 4G EMW (depending on what mode you're on) while holding the phone the same way (for consistent results). **Notice the boost on the signal percentage** (**D**) and possibly the signal bar (**B**).

ESPAÑOL 1/3

CÓMO PONER LA FUNDA:



PASO 1: primero, deslice el lado derecho del iPhone en la funda.

PASO 2: apriete el lado izquierdo del iPhone hasta sentir un *clic*.

CÓMO QUITARLA:



PASO 1: estire de las esquinas izquierdas de la funda hasta que el iPhone se desprenda.

PASO 2: ahora puede sacar el iPhone desde el lado izquierdo de la funda.

· Si le resulta difícil estirar ambas esquinas izquierdas, empiece retirando la superior y pruebe después la inferior.

ESPAÑOL 2/3

CÓMO USAR EL ELEMENTO EMW:



PASO 1: aprete el elemento EMW con sus dedos pulgar e índice.

PASO 2: extiéndalo hasta sentir un *clic*.

CÓMO AUMENTAR LA SEÑAL:

Para mejorar su conexión 4G connection de datos, extienda el elemento EMW 4G (EMW está diseñado para trabajar con bandas 3, 4, 25, 39 y 40 apoyadas por la mayoría de países y operadores. Si quiere saber más, por favor escanee el código QR de la portada para instrucciones detalladas).

Para mejorar su conexión 3G o su llamada, extienda el elemento EMW 3G (EMW está diseñado para trabajar en UMTS/LTE con bandas 1 y 2 apoyadas por la mayoría de países y operadores. Si quiere saber más, por favor escanee el código QR de la portada para instrucciones detalladas).

Para optimizar la vida de su batería, siempre use EMW durante una llamada o cuando acceda a datos (la optimización de la batería ha sido testeada por Absolute con los ajustes de fábrica del iPhone).

· EMW funciona cuando la señal no alcanza su máximo nivel.
· El aumento de señal 3G/4G es instantáneo. Si embargo, iOS tal vez necesite unos instantes para visualizar el cambio.

ESPAÑOL 3/3

TEST DE LA CALIDAD DE LA SEÑAL:

Field Tester es una app desarrollada por Staircase 3. © 2013 Staircase3, Inc

Descárgalo en el App Store

PASO 1: descargue la app gratuita 'Field Tester' en la App Store (scanee el código QR para acceso directo). Abra la app.

PASO 2: asegúrese de sujetar el iPhone de forma natural, tal y como se ilustra arriba. Observe si se encuentra en modo 3G o 4G (**A**), cuál es su estado de señal (**B**) y compruebe que la auto-actualización está activada (**C**). Tome nota del **porcentaje de señal** (**D**).

PASO 3: extienda el EMW 3G o 4G (dependiendo del modo en el que esté) mientras sujeta el iPhone en la misma posición (para resultados consistentes). **Compruebe el aumento en el porcentaje de señal** (**D**) y tal vez en la barra de estado (**B**).

ABSOLUTE'S LINKASE SERIES:

LINKASE**PRØ**

Signal & power booster / Amplificador de señal y batería / 增強收訊與延長電力 / シグナル+バッテリー拡張

IPHONE 6 –

USER MANUAL
MANUAL DE USUARIO
使用說明
ユーザーマニュアル

Want to learn more about the technology?
Download the extended PDF /
¿Quieres saber más sobre la tecnología?
Descarga la versión extendida del PDF /
想要進一步瞭解?請下載完整的說明書 /
テクノロジーについてもっと知りたいです?より詳しい説明書はPDFをダウンロードしてください

Download / Descargue / 下載 / ダウンロードしてください

ABSOLUTE
TRUE MOBILITY

www.absolute.com.tw
info@.absolute.com.tw

/absolutetechtw

中文 1/3

如何安裝：



1: 將iPhone的右側放置於LINKASE PRO內。

2: 將左側推入, 直到 " 喀 " 聲。

如何取出：



1: 將左側上下角落向後推離iPhone, 直到 " 喀 " 聲。

2: 從左側將iPhone取出。

· 若同時將左側上下角落向後推有困難, 可先將左上角往後推, 再推左下角。

中文 2/3

如何使用EMW信號加強功能：



1: 用拇指與食指夾住EMW天線。

2: 將EMW天線輕輕拉出, 直到 " 喀 " 聲到定位點。

如何將信號增強：

要提升4G上網, 請將4G EMW天線拉出
(EMW可提升3, 4, 25, 39, 40 頻段, 可支持大多數的國家和電信商, 欲瞭解更多資訊, 請由封面的行動條碼進入詳細說明)。

要提升3G上網或通話品質, 請將3G EMW天線拉出
(EMW可提升UMTS/LTE band 1, 2, 頻段, 可支持大多數的國家和電信商, 欲瞭解更多資訊, 請由封面的行動條碼進入詳細說明)。

要提升電池使用時間, 請在通話或上網時, 使用EMW天線
(電池壽命提升是由絕對科技在iPhone原廠設定下測試)。

· EMW信號增強適用於收訊強度未達最強的情況。
· 3G/4G可在天線拉出的瞬間開始增強信號, 但是手機軟體需要反應時間才可顯示於螢幕訊號強度。

中文 3/3

如何測試訊號強弱：

1 *Field Tester 是由 Staircase 3 開發的應用軟體. © 2013 Staircase3, Inc*

App Store 下載

1: 在App Store免費下載安裝 'Field Tester' (掃描行動條碼以便利下載,)。打開app。

2

2: 請確認手握手機姿勢為正常如上圖. 分辨手機是在3G還是4G的模式 (**A**)。了解現在收訊格數 (**B**) 並確認 'auto-refresh' 在'on'的狀態(**C**)。觀察 'Phone Signal'下方的**百分比**(**D**)。

3

3: 拉出3G 或 4G 天線 (天線依據目前手機的模式) , 注意握手機的姿勢保持一樣的 (如此才能公平判斷測試結果)。觀察**訊號的百分比增加**(**D**) 也可能增加格數 (**B**)。

B A C

日本語 1/3

ケースの取り付け方：



ステップ 1: 最初にLINKASEの中に iPhone の右側をスライドさせます。

ステップ 2: クリックを感じるまで iPhone の左側を押します。

ケースの取り外し方：



ステップ 1: ケースが浮き上がるまで左側の角を押し出す。

ステップ 2: 左側から iPhone を 取り出すことができます。

· もしも、ケース左側の角が上下ともうまく押し出せない時は、はじめに上部を押し出しそれから下部を押し出してください。

日本語 2/3

EMWエレメント使用方法：



ステップ 1: 親指と人差し指でEMW エレメントを押し出します。

ステップ 2: クリック感があるまで EMW エレメントを引き出します。

シグナル拡張方法:

4G シグナルを拡張するには、上部の 4G EMW エレメントを伸ばします。(EMW は多くの国の通信会社にサポートされているバンド帯 1,2,3,4,25,39,40 で効果が出 るように設計されています。詳しくは、パッケージに記載されている QR コード をスキャンしてご覧いただけます。)

3G シグナルを拡張するには、下部の 3G EMW エレメントを伸ばします。(EMW は最も多くの国の通信会社にサポートされている UMTS/LTE バンド 1,2 で効果が 出るように設計されています。詳しくは、パッケージに記載されている QR コード をスキャンしてご覧いただけます。)

電池駆動時間を延ばすためには、データにアクセスする 時か通話の際には EMW をいつも使用してください。(電池駆動時間の最適化は iPhone の工場出荷設定で ABSOLUTE 社によりテストされています。)

· EMW は、受信感度が最大値で働い時に効力を発揮します。
· 3G シグナルの増強は瞬時に行われますが, iOS の表示上その変更が表示されるまでにある程度の時間がかかる場合があります。

日本語 3/3

受信感度のテスト方法

1 *Field Tester'は Staircase3 によって開発されたアプリです。 © 2013 Staircase3, Inc*

App Store からダウンロード

ステップ 1: App Store にて 'Field Tester' をダウンロードして、アプリを起動して ください。

2

ステップ 2: iPhone を上の図のように持ってください。現在の回線が 3G か 4G か 確認してください。(A)今のシグナルバーの状態と(B) Auto-refresh が ON であること を確認して(C) **シグナル%を計測してください** (**D**)。

3

ステップ 3: ステップ 3 : 一定の結果を得るためにステップ 2 と同じように iPhone を持ち, 現 在の回線の 3G もしくは 4G EMW を伸ばしてください。**拡張時のシグナル%** (**D**) とシグナルバー (**B**) に注目してください。

B A C